



Revestimiento adhesivo texturizado y moldeable para uso en paredes y mobiliario, con efecto mario grey oak.

Garantía  
**10 AÑOS**

Temperatura de instalación  
**DESDE +15°C A +25°C**

Almacenamiento desde +5°C a +35°C  
**3 AÑOS**

LONGITUD ↔ **50 m**

ANCHURA ↔ **122cm**



## CARACTERÍSTICAS

Primer/Primer+	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformable	✓
Polímero calandrado	✓
Instalación interior	✓
Instalación exterior	✗
Resistencia a los rayos UV	✓
Adhesivo permanente sin burbujas	✓
<b>Aspecto:</b>	Mate
<b>Espesor:</b>	250µ
<b>Resistencia a arañazos:</b>	Reducida

## CERTIFICACIÓN

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

## GENERAL

### FUERZA DE ADHERENCIA:

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm  
 24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm  
 3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm  
 7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

### FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA:

Después del primer día: 1,37 Kg/cm  
 Después de siete días: 1,03 Kg/cm

### SOSTENIBILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de sus superficies y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.